


Optibelt RED POWER II Усиленные ремни, производимые в соответствии с американскими стандартами RMA/МРТА



Размер/Профиль	3V/9N	5V/15N	8V/25N
Ширина L	≈ 9	≈ 15	≈ 25
Высота H	≈ 8	≈ 13	≈ 23

Профиль 3V/9N		Профиль 5V/15N		Профиль 8V/25N	
Номер ремня	Внешняя длина в мм	Номер ремня	Внешняя длина в мм	Номер ремня	Внешняя длина в мм
3V 475	9N 1206	5V 530	15N 1346	8V 1000	25N 2540
3V 500	9N 1270	5V 560	15N 1422	8V 1120	25N 2845
3V 530	9N 1346	5V 600	15N 1524	8V 1180	25N 2997
3V 560	9N 1422	5V 630	15N 1600	8V 1250	25N 3175
3V 600	9N 1524	5V 670	15N 1702	8V 1320	25N 3353
3V 630	9N 1600	5V 710	15N 1803	8V 1400	25N 3556
3V 670	9N 1702	5V 750	15N 1905	8V 1500	25N 3810
3V 710	9N 1803	5V 800	15N 2032	8V 1600	25N 4064
3V 750	9N 1905	5V 850	15N 2159	8V 1700	25N 4318
3V 800	9N 2032	5V 900	15N 2286	8V 1800	25N 4572
3V 850	9N 2159	5V 950	15N 2413	8V 1900	25N 4826
3V 900	9N 2286	5V 1000	15N 2540	8V 2000	25N 5080
3V 950	9N 2413	5V 1060	15N 2692	8V 2120	25N 5385
3V 1000	9N 2540	5V 1120	15N 2845	8V 2240	25N 5690
3V 1060	9N 2692	5V 1180	15N 2997	8V 2360	25N 5994
3V 1120	9N 2845	5V 1250	15N 3175	8V 2500	25N 6350
3V 1180	9N 2997	5V 1320	15N 3353	8V 2650	25N 6731
3V 1250	9N 3175	5V 1400	15N 3556	8V 2800	25N 7112
3V 1320	9N 3353	5V 1500	15N 3810	8V 2800	25N 7112
3V 1400	9N 3556	5V 1600	15N 4064	8V 3000	25N 7620
		5V 1700	15N 4318	8V 3150	25N 8001
		5V 1800	15N 4572	8V 3350	25N 8509
		5V 1900	15N 4826	8V 3550	25N 9017
		5V 2000	15N 5080	8V 3750	25N 9525
		5V 2120	15N 5385	8V 4000	25N 10160
		5V 2240	15N 5690	8V 4250	25N 10795
		5V 2360	15N 5994	8V 4500	25N 11430
		5V 2500	15N 6350	8V 4750	25N 12065
		5V 2650	15N 6731		
		5V 2800	15N 7112		
		5V 3000	15N 7620		
		5V 3150	15N 8001		

Средний вес ремня 3V/9N ≈ 0,074 кг/м; 5V/15N ≈ 0,195 кг/м; 8V/25N ≈ 0,575 кг/м

Ремни, выделенные **полужирным шрифтом**, поставляются в соответствии с допуском **S=C Plus** (устанавливаются в комплекте без дополнительного измерения длины)